

SELF VITROCERAMICA



Sin reserva



Con reserva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 y encimera con frontal de 65mm y cantos redondeados.
- La regulación y control de la temperatura de la placa vitroceramica se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Resistencias de la placa vitroceramica de silicona aumentando su rendimiento.
- Patas regulables en altura para facilitar la alineación.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica.

MODELOS CON RESERVA INCLUIDA

- Reserva con calor seco por ventilación forzada para asegurar una distribución homogénea de temperatura.
- La regulación y control de temperatura de reserva se realiza mediante termostato digital independiente del baño maría 0°C/90°C.
- Puertas correderas de doble pared aisladas con anclaje superior en reserva.

REFERENCIAS	S1001813	S1001814	S1001823	S1001824
Medidas (Longitud x Profundidad x Altura)	1200X700X850	1600X700X850	1200X700X850	1600X700X850
Capacidad GN1/1	3	4	3	4
Reserva caliente	NO	NO	SI	SI
Tensión (V)	230	230	230	230
Frecuencia	50	50	50	50
Potencia / Tensión	2400W/230V	3200W/230V	4400W/230V	5200W/230V

